

Listwy przypodłogowe

Karta Techniczna Produktu (KTP)



1. Materiał:

MDF

2. Opłaszczowanie:

folia pre-impregnat, w tym folia do malowania; fornir naturalny; korek naturalny

3. Spoiwo:

klej termotopliwy

4. Zastosowanie/funkcjonalność:

wykończenie wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego; zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniem, zabrudzeniem; maskowanie szczelin, przewodów itp.

5. Parametry techniczne:

- długość: patrz Tabela nr 1.
- wysokość: patrz Tabela nr 1.
- grubość: patrz Tabela nr 1.
- powierzchnia krycia listew (ściana/podłoga): patrz Tabela nr 1.
- tolerancja: długość, wysokość, grubość: patrz Tabela nr 1.
- odchyłki od prostoliniowości powierzchni listwy: 8 mm/m
- odchyłki od prostoliniowości krawędzi listwy: 7,5 mm/m
- gęstość płyty MDF użytej do produkcji listew: 600-800 kg/m³
- odporność termiczna wyrobu: max 50°C
- cięcie: listwy wstępnie przycięte pod kątem 90° w tolerancji ±3°

6. Sposób montażu:

Klamra mocująca lub klej montażowy (odstęp między klamrami / miejscami aplikacji kleju nie większe niż 50 cm lub 5 cm od naroży/miejsc łączenia listew). W celu połączenia listew w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych niezbędne jest wykonanie cięcia skośnego pod kątem dostosowanym do narożnika ściany lub cięcia 90° z wykorzystaniem słupka (narożnika) wykończeniowego. Miejsce łączenia elementów należy wypełnić silikonem akrylowym. Do mocowania listew nie stosować klejów montażowych zawierających rozpuszczalniki.

Co najmniej 24 godziny przed docelowym montażem listew należy przeprowadzić klejenie próbne wycinka listwy, celem upewnienia się czy zastosowany klej montażowy nie powoduje uszkodzenia listew oraz sprawdzenia wytrzymałości uzyskanego połączenia.

Szczegółowe informacje o sposobie montażu listew zawarte są w Instrukcji Montażu.

7. Przechowywanie:

chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, zawilgoceniem; przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w pozycji poziomej (w warunkach mieszkalnych) z dala od źródeł ciepła; przechowywać w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%

8. Zalecenia:

do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych; stosować wyrób wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i temperaturami powyżej 50°C.

9. Informacje dodatkowe:

MDF ma właściwości higroskopijne, co może skutkować rozszerzaniem się materiału pod wpływem wilgoci; materiał jest podatny na odprężenia powodujące odchyłki prostoliniowości; te naturalne cechy materiału nie mogą być traktowane jako wady produktu; emisja formaldehydu: Klasa E05, E1

Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną są zgodne z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006 i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy).

Listwy nie są produktami budowlanymi i nie podlegają dyrektywie 305/2011.

Informacje zawarte w niniejszym KTP mają na celu zapewnienie prawidłowego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Mixpol Profile zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach KTP bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

Tabela nr. 1: Parametry techniczne listew przypodłogowych

Parametr techniczny	Rodzaj listwy															
	Typ D			PM12	PM10		R11/PM11	EURO 20/40		SL60/LS(60)		BP60		SL38	Listwa cokołowa 80x19-D3 100x19-D3 120x19-D8/ABDECK 80x19-D3 100x19-D3 120x19-D8	
Długość [mm]	2000	2030	2400	2400	2000	2400	2030	2030	2600	2030	2600	2030	2600	2600	2030	2600
Wysokość [mm]	79.7	59.7 69.7 79.7 89.7 99.7 119.7 149.7		79.7 99.7	99.7 119.7	99.7 119.7	59.7 79.7 99.7	43.0		58.0		58.0		48.0		79.7 99.7 119.7
Grubość [mm]	19.0	15.0		14.7	19.0	15.0	12.0	12.4		12.0		12.0		11.8		19.0
Tolerancja - długość [mm]	-0; +5															
Tolerancja - wysokość [mm]	±0.1			±0.2			±0.1	±0.2					±0.1			
Tolerancja - grubość [mm]	±0.2			±0.1	±0.2							±0.1	±0.2			
Powierzchnia krycia listwy - ściana/podłoga [mm]	80.0/19.0	60.0/15.0 70.0/15.0 80.0/15.0 90.0/15.0 100.0/15.0 120.0/15.0 150.0/15.0		80.0/15.0 100.0/15.0	100.0/19.0 120.0/19.0	100.0/15.0 120.0/15.0	60.0/12.0 80.0/12.0 100.0/12.0	36.0/ 24.0		56.0/19.0		56.0/19.0		37.0/17.0		79.0/19.0 99.0/19.0 119.0/19.0
Sposób montażu	klamra mocująca, klej montażowy			klej montażowy	klamra mocująca, klej montażowy		klej montażowy	klamra mocująca, klej montażowy							klej montażowy	

Tabela zawiera wymiary przed oplaszczowaniem listew przypodłogowych; grubość okleiny ≈ 0.3mm