→ kontakt

Maskownice kątowe i narożniki

Karta Techniczna Produktu (KTP)

ostatnia aktualizacja: **2025.06.13**

Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania wyrobu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nim zasad i ostrzeżeń.

1. **Charakterystyka wyrobu**
   → Maskownica kątowa i jej narożniki wytwarzane są z płyt MDF połączonych klejem termotopliwym. Wyroby oklejane są folią dekoracyjną.

2. **Skład materiałowy**
   płyta MDF, folia dekoracyjna preimpregnat, klej termotopliwy

3. **Parametry techniczne**

• tolerancje szerokości [mm]	±1.0
• tolerancja wysokości [mm]	±1.0
• tolerancja długości [mm]	
◦ maskownica	+5/-0
◦ narożniki	±1.0
• gęstość płyty MDF użytej do produkcji [kg/m^3]	600-800
• cięcie pod kątem 90° w tolerancji [°]	±0.5
• odporność termiczna [°C]	max 50

   → Rysunek techniczny modelu D3
   → Rysunek techniczny modelu D8

4. **Zastosowanie/funkcjonalność**
   maskowanie rur, kabli i karniszy itp.; dekoracja wnętrz

5. **Sposób montażu**
   wyrób może być montowany za pomocą kleju montażowego lub kołków rozporowych; **UWAGA:** w przypadku montażu na klej - nie stosować klejów montażowych zawierających rozpuszczalniki; co najmniej 24 godziny przed docelowym montażem należy przeprowadzić klejenie próbne, celem sprawdzenia wytrzymałości uzyskanego połączenia oraz upewnienia się czy zastosowany klej montażowy nie powoduje jej uszkodzenia

Informacje zawarte w niniejszym KTP mają na celu zapewnienie prawidłowego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Mixpol Profile zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach KTP bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

6. **Przechowywanie i transport**
przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, wyłącznie w suchych i zadaszonych pomieszczeniach (maks. temperatura 50°C; maks. wilgotności 60%) w pozycji poziomej i na równych powierzchniach aby zapobiec wyginaniu się i odkształceniom; chronić przed wilgocią oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

7. **Zalecenia dotyczące użytkowania**
do czyszczenia zabrudzeń nie używać środków chemicznych; stosować wyrób wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i temperaturami powyżej 50°C; do zabezpieczenia wyrobu (np. na czas remontu / malowania) stosować wyłącznie standardowe taśmy malarskie; taśmę maskującą należy usunąć po upływie 24 godzin

8. **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**
wyrób nie jest zabawką; montaż wyrobu może być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe lub osoby niepełnoletnie pod nadzorem dorosłych
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ:
   - montaż wymaga użycia narzędzi i materiałów, które mogą stwarzać ryzyko odniesienia obrażeń
   - w trakcie montażu istnieje ryzyko kontaktu z drobnymi elementami mogącymi powodować zakrztuszenie lub zadławienie (np. ścinki wyrobu)
   - wyrób może mieć ostre krawędzie i naroża
   - podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i/lub osób z niepełnosprawnościami aby nie dopuścić niebezpiecznych zachowań
   - należy zachować bezpieczny odstęp między wyrobem a źródłami ciepła (takimi jak grzejniki, kominki, piece itp.)
   - odpady powstałe po użyciu wyrobu należy segregować i przekazywać do punktów selektywnej zbiórki, zgodnie z lokalnymi przepisami

9. **Oddziaływanie wyrobu na inne produkty**
nie dotyczy

10. **Oddziaływanie innych produktów na wyrób**
do mocowania wyrobu nie stosować klejów montażowych zawierających rozpuszczalniki; do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych; zachowywać bezpieczny odstęp wyrobu od źródeł ciepła (grzejniki, kominki, piece itp.); do zabezpieczenia wyrobu (np. na czas remontu / malowania) stosować wyłącznie standardowe taśmy malarskie; taśmę maskującą należy usunąć po upływie 24 godzin

11. **Informacje dodatkowe**
MDF ma właściwości higroskopijne, co może skutkować rozszerzaniem się materiału pod wpływem wilgoci; materiał jest podatny na odprężenia powodujące odchyłki prostoliniowości; te naturalne cechy materiału nie mogą być traktowane jako wady produktu; **emisja formaldehydu: Klasa E05, E1**

Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną są zgodne z europejskim rozporządzeniem **REACH nr 1907/2006** i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) a także **nie są produktami budowlanymi** i nie podlegają **Dyrektywie 305/2011**.

Informacje zawarte w niniejszym KTP mają na celu zapewnienie prawidłowego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, ponieważ warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Mixpol Profile zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach KTP bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

→ contact

Cover strips and corners

Product Data Sheet (PDS)

last modified: **2025.06.13**

This document must be read carefully before installing or using the product. All rules and warnings must be followed without exception.

1. **Product Characteristics**
   → Cover strips and corners are made of MDF covered with decorative foil. A hot-melt adhesive is used for lamination.

2. **Material Composition**
   MDF board, pre-impregnated decorative foil, hot-melt adhesive

3. **Technical Parameters**

• width tolerances [mm]	±1.0
• height tolerance [mm]:	±1.0
• length tolerance [mm]:	
◦ cover strip	+5/-0
◦ corners	±1.0
• density of the MDF board [kg/m^3]:	600-800
• perpendicular cutting tolerance [°]	±0.5
• product thermal resistance [°C]	max 50

   → Technical Drawing of type D3
   → Technical Drawing of type D8

4. **Application/Functionality**
   concealing pipes, cables, curtain rods, etc.; interior decoration

5. **Assembly Method:**
   installation can be carried out with assembly adhesive or wall plugs; **WARNING:** in case of adhesive installation, do not use solvent-based adhesives; at least 24 hours before final installation, a test bonding should be carried out to check the strength of the bond and ensure that the chosen adhesive does not cause damage to the product

The information provided in this Product Data Sheet (PDS) aims to ensure the correct use of the product, but it does not form the basis for the manufacturer's legal liability, as construction conditions remain beyond their control. Mixpol Profile reserves the right to change the content in subsequent editions of the PDS without prior notification to recipients. The manufacturer also reserves the full right to modify their products as part of their technological development.

6. **Storage and Transportation**
   store in original, undamaged packaging, in dry and covered areas only (maximum temperature: 50°C; maximum humidity: 60%), in a horizontal position on flat surfaces to prevent bending or deformation; protect from moisture and direct sunlight

7. **Usage Recommendations**
   do not use chemical agents to remove dirt or stains; intended for indoor use only; protect from moisture and temperatures exceeding 50°C; when securing the product (e.g. during renovation or painting), use only standard painter's tape, which should be removed within 24 hours

8. **Safety Instructions**
   this product is not a toy; assembly should be carried out only by adults or under adult supervision

   TAKE EXTRA CARE:

   - installation requires the use of tools and materials that may pose a risk of injury
   - during installation, there is a risk of contact with small parts that may cause choking or suffocation (e.g. product offcuts)
   - the product may have sharp edges and corners
   - during use, extra caution should be exercised in the presence of children and/or persons with disabilities to prevent hazardous situations or unsafe behavior
   - a safe distance must be maintained between the product and heat sources (such as radiators, fireplaces, stoves, etc.)
   - waste generated after using the product should be sorted and disposed of at selective collection points, in accordance with local regulations

9. **Interaction with Other Products**
   not applicable

10. **Impact of Other Products on the Item**
    do not use chemical agents to clean dirt; maintain a safe distance between the product and heat sources (radiators, fireplaces, stoves, etc.); do not use mounting adhesives containing solvents for fixing the product; when securing the product (e.g. during renovation or painting), use only standard painter's tape, which should be removed within 24 hours

11. **Additional information**
    MDF is hygroscopic, which may cause the material to expand in response to moisture. The material is prone to warping, resulting in deviations from straightness. These natural material characteristics are not considered product defects. **Formaldehyde emission: Class E05, E1**.

The products covered by this PDS comply with European Regulation **REACH No. 1907/2006** and do not contain substances listed as SVHC (Substances of Very High Concern) candidates; the products **are not construction products** and are not subject to the **directive 305/2011**.

The information provided in this Product Data Sheet (PDS) aims to ensure the correct use of the product, but it does not form the basis for the manufacturer's legal liability, as construction conditions remain beyond their control. Mixpol Profile reserves the right to change the content in subsequent editions of the PDS without prior notification to recipients. The manufacturer also reserves the full right to modify their products as part of their technological development.