

# Ścianka przestrzenna 580x2750x65

## Karta Techniczna Produktu (KTP)



### 1. Materiał:

MDF

### 2. Opłaszczowanie:

folia pre-impregnat

### 3. Spoiwo:

klej termotopliwy

### 4. Zastosowanie/funkcjonalność:

dekoracja wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użytku publicznego; podział pomieszczeń/wydzielenie stref w ramach pomieszczenia

### 5. Parametry techniczne:

• tolerancja długości lameli [mm]	+0/-2
• tolerancje grubości lameli [mm]	+0.5/-0
• tolerancje szerokości lameli [mm]	+0.5/-0
• waga ścianki [kg]	23
• gęstość płyty użytej do produkcji lameli:	600-800 kg/m <sup>3</sup>
• cięcie: pod kątem 90°	w tolerancji ±1°
• odporność termiczna wyrobu:	max 50°C

### 6. Sposób montażu:

Zgodnie z Instrukcji Montażu.

### 7. Przechowywanie:

chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, zawilgoceniem; przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w pozycji poziomej (w warunkach mieszkalnych) z dala od źródeł ciepła; przechowywać w temperaturze do 50°C, przy wilgotności max. 60%

### 8. Zalecenia:

do czyszczenia zabrudzeń nie stosować środków chemicznych; stosować wyrób wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wilgocią i temperaturami powyżej 50°C.

### 9. Informacje dodatkowe:

MDF ma właściwości higroskopijne, co może skutkować rozszerzaniem się materiału pod wpływem wilgoci; materiał jest podatny na odprężenia powodujące odchyłki prostoliniowości; te naturalne cechy materiału nie mogą być traktowane jako wady produktu; emisja formaldehydu: Klasa E05, E1

Wyroby objęte niniejszą Kartą Techniczną są zgodne z europejskim rozporządzeniem REACH nr 1907/2006 i nie zawierają substancji wymienionych na liście kandydackiej SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy).

Ścianki przestrzenne nie są produktami budowlanymi i nie podlegają dyrektywie 305/2011.